






# DIVERSITY GROOVE

## Specyfikacja

## Diversity Groove

<b>Typ:</b>	Tufted Loop Pile Tile
<b>Skład runa :</b>	100% Solution Dyed Nylon
<b>Ilość kolorów:</b>	5
<b>Przekrój pikowania:</b>	1/10"
<b>Ciężar włókna:</b>	500 g/m <sup>2</sup>
<b>Wysokość włókna:</b>	3,00 mm
<b>Gęstość taftowania:</b>	180'780 m <sup>2</sup>
<b>Ciężar całkowity:</b>	4270 g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość:</b>	6.0 mm (Tile)
<b>Podłoże:</b>	Bitumiczne
<b>Rozmiar płytki:</b>	50cm x 50cm
 <b>Klasyfikacja zastosowań:</b>	33 <i>heavy contract</i>
<b>Akustyka EN ISO 140-8:1998</b>	± ΔL <sub>w</sub> 24 dB
 <b>Właściwości elektrostatyczne</b>	nadaje się do użytku z komputerami <2kV
 <b>Trwałość koloru (BS1006):</b>	
<b>Odporność na światło (BS EN ISO105-B02):</b>	6
<b>Pocieranie na mokro (BS EN ISO105-E01):</b>	4-5
<b>Pocieranie na sucho (BS EN ISO105-X12):</b>	4-5
 <b>Palność Euroclass (BSEM ISO 9239) (BSEN ISO 11925-2)-</b>	Bfl-s1
 <b>Odporność na kółka samonastawne (BS EN 985)</b>	odporna
<b>Certyfikaty środowiskowe</b>	BREEAM A+

**Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją**

### MONTAŻ

Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie. Podłogi drewniane należy przykryć sklejką lub innym odpowiednim materiałem w płytce. Płytki należy kłaść rotacyjnie zmieniając kierunek płytki o 90°. Płytki należy klimatyzować przez co najmniej 24 godziny w przewidywanej temperaturze i wilgotności użytkowania obiektu. Instrukcja montażu dostępna jest w Biurze Polyflor Polska Sp. z o.o.

### KONSERWACJA

W celu uzyskania maksymalnego okresu użytkowania produktu zaleca się wprowadzenie harmonogramu konserwacji od dnia montażu. Konieczne jest regularne odkurzanie odkurzaczem ze szczotką obrotową. Wszelkie rozlane płyny i plamy należy usuwać niezwłocznie. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zaleceniach dot. konserwacji i czyszczenia Paragon.

Niezmiernie ważnym jest zabezpieczenie wszystkich wewnętrznych wykładzin dywanowych przed zabrudzeniem i wilgocią z zewnątrz poprzez zastosowanie wycieraczek barierowych takich jak Mat. Works.